

เป็นซีเมนต์แห้งเร็วชนิดพิเศษสามารถใช้งานได้ทันทีที่เพียงผสมกับน้ำเปล่าก็สามารถอุดและหยุดน้ำที่กำลังรั่วซึมได้เป็นอย่างดี ประสานได้เป็นเนื้อเดียวกับคอนกรีตเนื่องจากทำมาจากปูนซีเมนต์ซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับคอนกรีตจึงให้แรงยึดเกาะได้ดีกว่าการนำวัสดุชนิดอื่นๆ มาซ่อมแซม ติดได้ถาวรสามารถทาสีทับได้ ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลารอเป็นเวลานาน ๆ และต้องจ่ายเงินทองเป็นจำนวนมาก ๆ ในการซ่อมรอยรั่วเล็กน้อยหรือจะซ่อมใหญ่ทำเองได้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นช่างก็ตาม ทำงานง่ายไม่ยุ่งยากให้ผลเป็นที่พอใจใช้เวลาน้อยทำงานได้เร็ว นอกจากนี้แล้วยังสามารถใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ทั่วไปสำหรับเทคอนกรีตเพื่อเร่งให้คอนกรีตแห้งเร็วสำหรับงานที่มีเวลาน้อยหรืองานรีบด่วน

ข้อดี

- ใช้งานง่ายเพียงเติมน้ำอย่างเดียว
- แข็งตัวได้เร็วจึงสามารถหยุดน้ำได้แน่นอนกว่า
- สามารถหยุดน้ำได้โดยไม่ต้องถายน้ำออก
- อุดได้ทั้งภายในและภายนอก สามารถแข่งตัวได้ในน้ำ
- ไม่หดตัวและแตก แข็งแรงกว่าเนื้อคอนกรีตเดิมจึงใช้เสริมหรือทดแทนในงานรีบด่วน
- สามารถผสมกับปูนซีเมนต์ทั่วไปได้เพื่อใช้เร่งให้คอนกรีตแข็งตัวได้เร็วขึ้น
- ประหยัดเงินและเวลา เป็นอย่างมาก ทำเองได้



ข้อแนะนำในการใช้งาน

การทำความสะอาดผิว: ผิวที่จะติดต้องไม่มีคราบน้ำมัน, จาระบีหรือสีติดอยู่ หากพบว่ามิให้ทำความสะอาดให้ดีเสียก่อนและตรวจดูความแข็งแรงของผิวที่จะติดหากพบว่าชำรุดให้สกัดออกโดยเฉาะบริเวณรอยรั่วถ้าจะให้ดีผลดีจะต้องสกัดบริเวณนั้นให้เป็นรูปตัว " v " เสียก่อนโดยให้มีความลึกอย่างน้อย 3/4 นิ้วเพื่อให้เนื้อปูนเข้าไปอุดได้ดี หากพบว่ารูรั่วนั้นใหญ่มากมีน้ำไหลออกมาจนไม่สามารถ ทำงานได้ ให้หาไม้ตอกเป็นลิ้มเพื่อหยุดน้ำที่ออกมาจนให้น้อยลงแล้วจึงค่อยทำงานโดยให้อุดจากบริเวณด้านนอกของรูรั่วก่อนเข้ามาที่ บริเวณตรงกลางไม่ควรผสมในปริมาณมากให้ผสมในปริมาณที่เพียงพอในการใช้งานในแต่ละครั้งเท่านั้นเนื่องจากการแข็งตัวเร็ว หากไม่พอให้ผสมใหม่แล้วจึงค่อยทำงานต่อจะทำให้ปูนได้พื้นที่มากกว่า และเป็นการประหยัดเนื้อปูนด้วย

การผสม : ให้ผสม WATER PLUG ด้วยน้ำสะอาดในปริมาณที่ทำให้สามารถปั้นคล้ายดินเหนียวเป็นก้อนได้แล้วนำไปอุดโดยกดค้างไว้จนกว่าปูนจะเริ่มแข็งตัว (จะมีความรู้สึกร้อนที่บริเวณมือ) แล้วจึงค่อยนำมือออก จากนั้นให้แต่งผิวให้เรียบรอย อัตราส่วนผสมต่อน้ำ WATER PLUG จำนวน 1 กก สามารถผสมโดยใช้น้ำได้ประมาณ 200 ซีซี หรือ WATER PLUG 5 ส่วน ต่อน้ำ 1 ส่วน

ข้อควรระวัง

1. ให้ผสมในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากการแข็งตัวเร็ว
2. สวมถุงมือขณะทำงานเนื่องจากปูนมีความเป็นด่างมาก สามารถกัดมือได้
3. หากเข้าตาให้ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดในปริมาณมากๆ
4. WATER PLUG เป็นปูนที่ดูดความชื้นในอากาศได้ ควรปิดฝาทุกครั้งหลังจากการใช้งาน



การบรรจุและการเก็บรักษา

WATER PLUG บรรจุในกระป๋องพลาสติก ขนาด 1 กก, 5 กก. ควรเก็บไว้ในที่ร่มและแห้ง เก็บได้นาน 1 ปี